FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

FOODLUBE UNIVERSAL 2
Graisse Alimentaire

Réf : R15231.doc

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

La graisse Alimentaire ROCOL FOODLUBE UNIVERSAL 2 est une graisse blanche pour roulements, résistante à l'eau, non toxique, constituée d'un mélange d'épaississants d'esters et de glycérines avec un savon complexe d'aluminium auquel s'ajoutent des éléments solides blancs haute charge et des inhibiteurs de corrosion. Cette graisse peut être utilisée dans des zones pouvant être accidentellement en contact avec des produits alimentaires.

- Tous les composants sont listés FDA
- Sans hydrocarbure d'origine minérale, ne contient aucun ingrédient génétiquement modifié
- Augmente les intervalles de lubrification, allonge la durée de vie du roulement
- Excellente résistance en conditions humides et au lavage
- Hautes performances de protection contre la corrosion
- Résistante aux charges et excellentes propriétés anti-friction
- Propre, ne tâche pas
- Numéro d'homologation et classification NSF
  FOODLUBE Universal 2 : 121603, homologué NSF H1.

2. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

La graisse Alimentaire ROCOL FOODLUBE UNIVERSAL 2 est spécialement destinée à la lubrification de paliers lisses, roulements à billes, rouleaux ou aiguilles opérant dans les environnements alimentaires où l'hygiène et la propreté sont exigées, ou lorsqu'un contact accidentel avec des produits alimentaires est possible. Idéale également pour fonctionner en milieux humides, elle contient à la fois des lubrifiants solides et des additifs chimiques Extrême Pression destinés à supporter des charges importantes.

3. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• Aspect :	Pâte	• Point d'éclair :	> 100°C
• Couleur :	Blanche	• Solubilité dans l'eau :	Insoluble
• Odeur :	Douce	• Masse volumique :	0,9 kg/l
• NLGI No. (IP 50) :	2	• Plage d'utilisation :	-50°C à +160°C
• Viscosité du fluide de base (40°C) :	47cSt	• Test de charge :	400 kg
• Point de fusion :	140°C	• Test lavage à l'eau (IP 215) :	<2.5%
• Point de goutte :	> 230°C		

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité.

5. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec et frais.
Cartouche de 380 g (12 cartouches / carton) - Réf. R15231
Seau de 45 kg Réf. R15208.

Cette fiche technique a été établie le 31/10/01 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Produits Chimiques 99 Quai du Docteur Dervaux 92600 ASNIÈRES SUR SEINE ☎ 01.40.80.32.32 Fax01.40.80.32.40